

# CHEMICID SP 2000

HABZÁSMENTES IPARI TISZTÍTÓSZER

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Folyékony, savas tisztítószer, magas részarányú speciális adalékokkal, elsősorban mész- és vízkőkiválások, valamint zsír- és fehérjeszennyeződések eltávolítására. Speciális összetételének köszönhetően kiváló zsíremulzió képző hatással és szennyeződést szállító képességgel rendelkezik. Az alkalmazási javaslat betartása mellett krómnikkel-acél, alumínium, gumi és saválló felületeken egyaránt használható.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Külső: Sárga színű, jellegzetes szagú folyadék.  
Sűrűség 20°C-on: kb. 1,3 g/cm<sup>3</sup>  
pH érték: kb. 1,8 (10 g/l-es oldat 20°C -on)  
Oldhatóság: vízzel korlátlanul elegyedik (20°C -on)  
Habzóképeség: nem habzó

## ÖSSZETÉTEL

Szervetlen sav, nemionos felületaktív anyag, anionos felületaktív anyag

## ALKALMAZÁSI JAVASLAT

### Húsipar

Folyékony és visszafogott habzású tulajdonsága révén, valamint anyagkímélő és kiváló tisztító hatása miatt majdnem minden gépi és kézi mosási eljárásnál alkalmazható, ahol a savas mosószer használata előnyös. Jól használható továbbá CIP-rendszerű mosásoknál, elsősorban a húsiparban, sonkaformák és többtűs sonkapácolók tisztítására.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Sonkaformák és többtűs sonkapácolók	1 - 5 %	20 - 70 °C	20-30 perc

### Italipar

Folyékony és visszafogott habzású tulajdonsága révén, valamint anyagkímélő és kiváló tisztító hatása miatt majdnem minden gépi és kézi mosási eljárásnál alkalmazható, ahol a savas mosószer használata előnyös. Jól használható továbbá CIP-rendszerű mosásoknál, elsősorban a sör- és az italiparban, ZKG tankok, sörszűrők, DRUCK tartályok, valamint palackozó vonalak termékútvonalának és padozat tisztítására.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Savas CIP mosás	1 - 2 %	20 - 70 °C	20-30 perc

A kezelt felületeket alapos ivóvízes öblítéssel a készítmény maradékaitól meg kell tisztítani. Ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával ne kerüljenek érintkezésbe illetve azokkal ne szennyeződjenek.

## **TÁROLÁS**

A készítményt hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól, aktívklór tartalmú tisztítószerektől elkülönítve kell tárolni. Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

## **BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS**

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Égési sérülést okoz. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt valamint szem/arcvédőt kell használni. Baleset vagy rosszullet esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

## **KISZERELÉS**

5 kg-os kanna, 25 kg-os kanna, 60 kg-os ballon, 250 kg-os hordó, 1 m<sup>3</sup>-es tartály

## **ENGEDÉLY**

OETI 174-4/1999