

Utolsó módosítás: 2010.08.26.

# HC-SP

## SAVAS TISZTÍTÓSZER

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A HC-SP termék folyékony, nem vagy fékezetten habzó, savas tisztítószer, magas részarányú speciális adalékkal. Elsősorban víz-, mész- illetve tejkő kiválások valamint zsír- és fehérjeszennyeződések eltávolítására lett kifejlesztve. Anyagkímélő és kiváló tisztító hatása miatt majdnem minden gépi- és kézi mosási eljárásnál alkalmazható, ahol a savas mosószer használata előnyös. Összetételének köszönhetően kiváló zsíremulzió-képző hatással és szennyeződést szállító képességgel rendelkezik.

Ajánlott alkalmazási területe a fejőberendezések és tejhűtő tartályok savas tisztítása. A krómnikkel acél, gumi és saválló műanyag szerkezeti anyagokat nem támadja meg.

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Külső: Színtelen, jellegzetes szagú folyadék.  
Sűrűség 20°C-on: kb. 1,2 g/cm<sup>3</sup>  
10g/l-es oldat pH-ja: kb. 2,0 (20°C-on)  
Oldhatóság: vízzel korlátlan mértékben elegyedik (20°C -on)  
Habzás: nem vagy fékezetten habzó

### ÖSSZETÉTEL

szervetlen savak, anionos felületaktív anyag

### ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Fejőberendezések, tankok, tartályok, vezetékek, hordók, stb. tisztítására ajánljuk. A HC-SP kíméletes vegyszer, ezért elsősorban időszakos tisztításhoz ajánljuk. Fejőházakban napi váltott savas-lúgos mosásoknál savas mosáshoz ajánljuk.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Berendezések, tartályok, tankok, csővezetékek, hordók, stb. tisztítása	1,0 – 2,0 %	30 - 80 °C	5-20 perc

Használata előtt a tisztítandó felületet le kell öblíteni. A vizes öblítés során a szennyeződések 30-70 %-a eltávolítható, így a tisztító oldat hatékonyabban eltávolítja a szennyeződéseket. Tisztítást követően a felületet ivóvíz minőségű vízzel le kell öblíteni.

### TÁROLÁS

A készítményt hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól elkülönítve kell tárolni. Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

## **BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS**

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Elzárva tartandó. Gyermek kezébe nem kerülhet. Súlyos égési sérülést okoz. Ha szembejut bő vízzel azonnal ki kell mosni. Bőrrel kerülés után azonnal le kell mosni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt viselni kell. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

## **KISZERELÉS**

5 kg-os kanna, 25 kg-os kanna, 200 kg-os hordó, 0,5 m<sup>3</sup>-es tartály

## **ENGEDÉLYSZÁM**

4378/1996 OÉTI