

CHEMIPUR S 75

HABZÓ, SAVAS TISZTÍTÓ-FERTŐTLENÍTŐSZER KONCENTRÁTUM

JELLEMZŐK

Savas kémhatású, folyékony, habaktív, koncentrált tisztító-fertőtlenítőszer, szerves és szervetlen szennyeződések, vízkőlerakódások eltávolítására. Felületaktív anyagokat tartalmazó, nagy hatékonyságú tisztítószer, mely kiváló fertőtlenítő hatással rendelkezik.

Az alkalmazási javaslat betartása mellett saválló acél, gumi, műanyag, üveg elemek tisztítására egyaránt felhasználható. Az eloxált alumínium és cink felületet megtámadja, ezek tisztítására nem alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazása az élelmiszeripar minden területén történik. Felhasználása történhet habszóró illetve nagynyomású berendezéssel, valamint merítéses és kézi eljárással. Jól használható teljes üzemtisztításra úgy kézi, mint hagyományos berendezéssel történő tisztítás esetén. Habosító berendezéssel dolgozva igen stabil, jól tapadó, nagy aktivitású habot kapunk, mely a függőleges felületeken is hosszabb időn át megtapad.

A KEVERÉK JELLEMZŐ ADATAI

Külső:	Színtelen, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség (20°C-on):	kb. 1,1 g/cm ³
pH érték (10 g/l-es oldat 20°C -on):	kb. 1,7
Oldhatóság (20°C -on):	vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképeség:	habzó
Mikrobiológiai spektrum:	baktericid, fungicid

ÖSSZETEVŐK

Szervetlen sav, fertőtlenítőszer, nemionos felületaktív anyag, szerves oldószer

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Összetétele lehetővé teszi, hogy a szennyező rétegbe hatolva gyorsan, maradéktalanul eltávolítsa azt. A tisztított felület vízzel leöblítve gyorsan, feltmentesen szárad. Használható tankok, tartályok, tejsilók, tejszállító autók, fejőberendezések, szállítószalagok, munkafelületek, padozat külső tisztítására, fertőtlenítésére, valamint kerámia, fali- és padlócsespe, üvegfelületek, italipari technológiai gépek tisztítására és fertőtlenítésére.

Szigetelt tartályok esetén a szigetelőanyag a vegyszerrel szembeni ellenálló képességét ellenőrizni kell.

Használata előtt a tisztítandó felületet le kell öblíteni. A vizes öblítés során a szennyeződések 30-70 %-a eltávolítható, így a tisztító oldat hatékonyabban eltávolítja a szennyeződések. Tisztítást követően a felületet ivóvíz minőségű vízzel le kell öblíteni.

CHEMIPUR S 75

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Technológiai gépek, szállítópályák, fejőházak, silók, pasztőrök, padozat, csempe, falfelület, tartályok, stb. tisztítása, fertőtlenítése	2 – 5 %	20 – 80 °C	5 – 20 perc
Alkatrészek, sajt- és egyéb formák áztatásos tisztítása, fertőtlenítése	3 – 5 %	20 – 40 °C	5 – 20 perc
Meszes lerakódások, tej- és vízkő eltávolítása	1 – 3 %	30 – 50 °C	10 – 20 perc
Padozat, fal, mennyezet, munkaasztalok, berendezések külső és belső tisztítása, fertőtlenítése	1 – 5 %	20 – 50 °C	10 – 15 perc
Habtisztítás, fertőtlenítés	3 – 5 %	20 – 40 °C	5 – 20 perc

Húsipar

Alkalmas fehérjével és zsírral erősen szennyezett berendezések, tartályok és felületek kombinált tisztítására, fertőtlenítésére. Erre a célra alkalmas készüléssel stabil hab képezhető, amely függőleges felületeken is hosszabb időn át megmarad, így növelve a termék tisztító-fertőtlenítő hatását

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Gépek, töltőgépek, kutterek, munkaasztalok, darabolópályák, szállítópályák, tartályok habosítása, padozat, csempe, mennyezet, falfelület tisztítása, fertőtlenítése	kézi használat 2 – 3 %	25 – 50 °C	5 – 15 perc
	habosítás 3 – 6 %	20 – 80 °C	10 – 20 perc

MEGJEGYZÉS

Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A termék maradékai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2000. évi XLIII. törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonsági adatlapon. Égési sérülést okoz. Elzárva tartandó. Gyermek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut bő vízzel azonnal ki kell mosni. Ha az anyag bőrre kerül vízzel azonnal le kell mosni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

CHEMIPUR S 75

ELSŐSEGÉLYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni, érzékeny bőrűek használjanak védőkrémet. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet. Nagy mennyiség használatakor gyakran szellőztessünk. Rosszullét, tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG

A készítményt hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól, aktívklór tartalmú tisztítószerektől elkülönítve kell tárolni. Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

KISZERELÉSI MENNYISÉG

5 kg, 25 kg, 250 kg, 1000 kg

ENGEDÉLYSZÁM

OTH 941-4/2010

GYÁRTÓ

Hungaro Chemicals Kft.

Nagycserkesz-Halmosbokor 6.

Tel.: +36-42-508-970

email: hunchem@t-online.hu

www.hungarochemicals.hu

Módosítás dátuma: 2013.09.25. 3. verzió